

FA-SO Produkter



Produkter som tål att granskas...

GAVEL SKYDD ART:77B

Perfekta lösningen vid tak jobb på villor och liknande.
Denna produkt riktar in sig på den lilla företagaren som har nästan hela sitt företag bak i skåpbilen.

Gavel skydd Art:77B behöver bara kompletteras med skyddsräcke **Art:93**



Krav som gäller vid takskydd:

För skyddsräcken som skall användas på horisontella ytor (upp till 10 grader) får mellanrummet mellan överledare och mellan ledare respektive mellanledare och fotlist eller arbetsplanet vara högst 47cm. På mer sluttande takjobb krävs tätare skyddsräcken. Upp till 30 grader gäller högst 25cm mellan rum på skyddsräcket

Fotlisten höjd skall vara 15cm.

För jobb på tak med ett taklut över 30 grader så skall skyddsräckets täthet vara högst 10cm plus ett stål nät eller nylon nät för fallande föremål.

Krav för landgång eller arbetsbrygga:

Arbetsbryggor kan monteras i bjälklagskanten eller i vertikala delar av stommen. Infästningar bör planeras i god tid och om möjligt förberedas i byggnadens eller anläggningens stomme.

VÄGGKONSOL: ART:77A

Väggkonsol art:77A är det perfekta hjälpmedlet för snickaren som inte har möjlighet att använda ställningar eller utrymmet i bilen vid transport av stora ställningar.

Obs!

Denna konsol är bara för personer vid arbete och ej lämpad som uppläggnings plats för tegel eller dylikt.

Montering: Konsolen sätts upp där man vet att man har en regel på 2"-4" bakom panelen eller på timmer hus när man timmrar. Konsolen sätts upp i dom befintliga hål som finns på konsolen. Spika ej. minst 6mm skruv 80 lång, 6st på varje ställning beroende på underlaget på huset.



Fakta: Denna konsol är tillverkad och dimensionerad och utförd med betryggande säkerhet mot materialbrott och deformationer.

Materialet i konsolen har en kvalité och dimensioner som är avsett för ändamåls enligt bruk och skydd. Vi på Pa-So Produkter har tillverkat bygg produkter i 25år och har stor erfarenhet av vad som gäller inom bygg säkerhet och vad arbetarna vill ha.

Vid frågor och funderingar ring Patrik Björk:
Tel: 0226-51191 Fax: 0226-55943 E-mail: info@pa-so.se

Monterings anvisning PA-SO väggkonsol Art:77

Kontrollera trä kvalitet eller betong kvalitén samt reglarnas placering före väggkonsolernas infästning. Ta hänsyn till de krafter som påverkar infästningar och byggnadsstruktur.

För lämpligast montering av skruv, expander etc se information från tillverkaren av fästdetaljen.

För en enklare montering så monteras konsolen ihopfälld mot byggnadens fasad använd en typgodkänd stege eller en sky-lift. (finns vid dom flesta uthyres depåer).

Max. C/C avstånd mellan konsoler och skydds-räckes stolpar. 1,8m. tvåledigt skydds-räcke 45*95 mm eller 30*150mm. Träregel virket ska vara av minst K18 kvalitet. Fotlisten minst 18mm bred K18 kvalite 150mm hög. Som Golvplank rek 45*200mm eller ställnings trall. SKYDDSS RÄCKET LÅSES MED MEDFÖLJANDE M8*45.

Tätheten på reglarna bestäms av takets lutning, för skydds-räckan som skall användas på horisontella ytor (upp till 10 grader) får mellanrummet mellan överledare och mellanledare samt fotlist vara högst 0,47m.

På mera slutande tak (Upp till 30 grader) accepteras mellanrum upp till 0,25m i en riktning på skydds-räckan.

(Över 30 grader) får mellanrummet inte överstiga 0,1m på skydds-räcket. Stålnät eller nylonnät är att rekommendera vid dessa lutningar.

Som tillträdes led till arbetsbryggan kan en typkontrollerad stege användas eller Pa-So step trappa, alternativt trapptorn. Som säkras ordentligt till arbetsplanen på gaveln.

Infästning på översta fästet skruv 4,0kN/ skruv, Tvärkraften 6,5kN totalt på alla fästen.

SKADADE KOMPONENTER FÅR INTE ANVÄNDAS, SOM PERSON SKYDD UTAN MÅSTE BYTAS UT MOT NYA, FÖRSÖK INTE SJÄLV REPARERA.

VÄGGKONSOL ART:77 är typkontrollerad av SP, typkontrollintygs nummer: 169702

Användar manual pa-so väggkonsol Art:77

Allmänt

Pa-So Produkters väggkonsol system är avsedda att användas som tillfälligt takskydd

Och som arbetsbrygga vid tex timring av hus samt takreparationer och nybyggnad av hus.

Pa-So väggkonsol Art:77 skall EJ användas för:

- Allmänheten som gångbryggor vid arbetsplatser.
- Uppläggnings yta för tex tegel eller liknande, dessa är bara till för person arbete.
- Rasskydd för snö massor från hustak eller stora mängder material.

Kom ihåg lista!

KOM IHÅG ATT SNÖ OCH IS KAN PÅVERKA SÄKERHETEN PÅ ARBETS BRYGGAN GENOM HALK-RISK.

- Träreglar är av rätt kvalitet och dimension C30 rekommenderas.
- C/C avståndet inte överskrids.
- Räckeshöjden är minst 1m.
- Överledare och mellanledare/mellanskydd finns.
- Fotlist på minst 150mm 18mm K24 kvalité.
- Reglar och fotlister är förankrade med skruv eller spik.
- Öppningar i skydds-räcket överensstämmer med kraven.
- Infästningar är ordentligt gjorda i byggnadsstrukturen.
- Gavel sidorna på huset, har gavel skydd, tex 2 stycken 2*4 regel som spikas fast i hus och skydds-räckets slut vid husgavlar.
- Plattformen kan vara av plank men då bör risken för orgeltramp, snubbelkanter och vippändar särskilt beaktas. Därför skruvas planken fast underifrån på väggkonsol art:77
- Infästningar bör planeras i tidigt stadium och om möjligt förberedas i byggnadens stomme.
- Godkänd och säker tillträdes led till arbetsbryggan.
- MAXIMAL LAST 150KG PER m2 (Lastklass 2)